



СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Комплексная пищевая добавка для мясной продукции
«Смесь посолочно-нитритная «Универсальная»
(производится ОАО «Мозырсьоль» по ТУ РБ 400087365.001-2003)**

Настоящая спецификация распространяется на комплексную пищевую добавку для мясной продукции «Смесь посолочно-нитритная «Универсальная» с массовой долей нитрита натрия $0,5 \pm 0,1$ %, полученную влажным способом.

1. Органолептические показатели

Наименование	Характеристика
Внешний вид	Кристаллический продукт
Цвет	Белый или белый с желтоватым оттенком
Запах	Отсутствует

2. Физико-химические показатели

Наименование	Значение
Массовая доля нитрита натрия (натрия азотисто-кислого) %, не менее	$0,5 \pm 0,1$
Массовая доля хлорида натрия, %, не менее	99,1
Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более	0,03
Массовая доля влаги, %, не более	0,8

3. Токсикологические показатели

Наименование	Значение
Свинец, не более, мг/кг	2,00
Мышьяк, не более, мг/кг	1,00
Кадмий, не более, мг/кг	0,10
Ртуть, не более, мг/кг	0,10

4. Состав: соль поваренная пищевая выварочная экстра «Полесье» (содержит агент антислеживающий E536 в количестве не более 0,001 %); фиксатор окраски E250 ($0,55 \pm 0,05$ % к массе смеси).

5. Сроки годности:

Срок годности (в ненарушенной упаковке) – 2 года.

6. Условия хранения транспортирования:

Хранить в крытых складских помещениях при относительной влажности воздуха не более 75 %.

При перевозке, погрузке и выгрузке смесь посолочно-нитритная должна быть предохранена от атмосферных осадков, пыли и кантования.

Не допускается транспортирование и хранение смеси посолочно-нитритной совместно с химикатами и резко пахнущими продуктами и материалами.

Мешки со смесью посолочно-нитритной на складах с цементными и асфальтированными полами должны укладываться на поддоны, для краткосрочного хранения при условии сохранности качества – непосредственно на пол, который застилают полимерной пленкой, брезентом, мешковиной, бумагой или другим материалом.

Укладывать на хранение смесь посолочно-нитритную необходимо на расстоянии не менее 1 м от водопроводных и канализационных труб, отопительных приборов.

Не допускается проветривать складские помещения в сырую погоду и сразу после дождя.

7. Сопроводительные документы:

- удостоверение качества и безопасности на русском языке по форме установленной Изготовителем – при каждой поставке;

- декларация о соответствии требованиям ТР ЕАЭС (ТС) – с первой поставкой на период срока действия.

По требованию Потребителя предоставляются:

- протокол исследований на соответствие требованиям ТР ЕАЭС (ТС) (со сроком проведенных испытаний не превышающих 1 год);

- сертификаты соответствия систем менеджмента качества и безопасности пищевой продукции, сертификат Халяль.

Разработано:

Ведущий инженер-технолог ПТО

24 апреля 2019 г.



В.В.Куприенко

Согласовано:

Заместитель главного инженера по
производству – начальник ПТО

Начальник БУК

Начальник ЦЛ



П.П.Гапиенко

В.М.Петрова

Н.В.Гуглёва